

## MODE D'EMPLOI

### GLASSETCH THINNER



#### Emploi

Diluant mâtant pour diluer le GLASSETCH jusqu'à la viscosité parfaite (maximum 10 %). Permet l'emploi de toile un peu plus fine.

Lors de température trop basse, il faut mettre le pot de GLASSETCH au bain-marie (max. 30°C) et bien mélanger.

Ne jamais utiliser du métal ni du verre pour mélanger, uniquement des bâtonnets en bois ou plastique.

Lors de l'utilisation du GLASSETCH THINNER avec le GLASSETCH, ne pas utiliser le produit directement. Attendre minimum 1 heure avant l'emploi.

#### Attention

Ce thinner contient des acides. Mettez des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité. En cas de projection de thinner dans les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin.

CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS!    PRODUITS ACTIFS: sel bifluorique.

#### Nettoyage

Rincer le matériel à l'eau.

#### Environnement

GLASSETCH THINNER contient des acides.

Il est interdit d'évacuer les eaux usées. L'utilisation du GLASSETCH NEUTRALIZER est une solution simple et économique pour neutraliser les eaux de rinçage.

A appliquer surtout en cas d'utilisation industrielle.