



Fotec AG

Phone:

e-mail:

Eigenheimstr. 22 CH-8700 Küsnacht

P.O.Box 1123 Switzerland

++41 1 913 30 00 Fax: ++41 1 910 45 25

info@fotec.ch

www.fotec.ch

Küsnacht, Mai 1998

DIR-AD Système de sensibilisation FOTECOAT

Afin de faciliter la sensibilisation de nos émulsions FOTECOAT, nous introduisons une nouvelle qualité de diazo ainsi qu'un nouveau système d'emballage pour les émulsions FOTECOAT lesquelles commencent avec le nombre 19.

1. Le nouveau diazo peut être directement ajouté à l'émulsion sans être auparavant dissout dans de l'eau. Le système sera introduit sous la définition DIR-AD.

2. La nouvelle qualité de diazo ne sera livrée qu'en sachets, lesquels garantis une durée plus longue.

Deux grandeurs de sachets:

- pour 1 kg de FOTECOAT
- pour 4,5 kg de FOTECOAT

1. Ces sachets de diazo seront livrés dans un emballage séparé:

- pour 1 kg: 24 x 1 sachet par boîte, code AAC
- pour 4,5 kg: 6 x 1 sachet par boîte, code AAL

1. Pour une distinction optique, les emballages de 1 kg seront livrés avec un couvercle noir.

2. Les émulsions résistantes à l'eau existantes sous le numéro 19.. seront transférées en premier sur le nouveau système de sensibilisation. Ceci concerne:

- FOTECOAT 1915 WR (qui change de code de DR à AR)
- FOTECOAT 1920 K (qui change de code de DU à AU)

1. La nouvelle émulsion céramique FOTECOAT 1925 K, code AW, sera vendue sous le nouveau système DIR-AD (voir communication No. 81).

2. Les émulsions FOTECOAT 1915 WR et 1920 K ne seront plus livrées avec la poudre diazo dans les flacons bien connus jusqu'ici.

3. La poudre diazo en flacon ne peut pas être appliquée avec le système DIR-AD.

FOTEC AG