



Encres, vernis et produits pour sérigraphie et tampographie

---

## Série 960

Encres de retouche

**Cette série est composée de 2 encres de retouches, une soluble en milieu alcali, l'autre soluble en milieu solvant, pour remplir les trous d'aiguilles ou autres défauts décelés dans les réserves de gravure ou de métallisation.** Le principal avantage d'utiliser l'encre de retouche plutôt que des réserves diluées est la vitesse de séchage. Lorsque les circuits sont inspectés et manques ou trous d'aiguilles retouchés, les panneaux doivent habituellement subir un nouveau cycle de séchage. En utilisant l'encre de retouche, le panneau est prêt pour la gravure ou la métallisation en quelques minutes.

### **Rouge 960 soluble en milieu alcali**

Ce produit est basé sur notre très fameuse série 110 de réserves de gravure et métallisation. Il peut être utilisé avec les séries 100 et 110, et en plus peut être mis en œuvre avec les photo réserves à film sec solubles en milieu alcali. Il est formulé dans une couleur rouge foncé pour donner un bon contraste sur les couleurs normales de ces réserves.

**Diluant** : alcool iso-propylique

### **Séchage**

5 minutes à température ambiante ou ½ minute à 60-80°C.

### **Conditionnement** :

Disponible en récipients de ¼ , 1 et 5 litres.

### **Durée de vie**

Plus de 12 mois en récipient étanche.